

Klanicový vyvážecí vlek s jeřábem



Technické parametry THK 80 S:

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost	8 000 kg
Vlastní hmotnost – bez příslušenství	800 kg
Nosnost - bez jeřábu	7 200 kg
Vzduchové brzdy, 2 hadicové	ano
Parkovací brzda	ano
Ruční brzda	ano
Nápravy	2 x BPW
Páteřová konstrukce s rámem	ano
Délka ložné plochy	3 000 mm
Šířka ložné plochy - dole	830 mm
Šířka ložné plochy - nahoře	1 730 mm
4 ks standardních kol - rozměr	300/80-15.3 TL
3 páry klanic	ano
Závěs - spodní oko	ano
Pevná oj	ano
Zadní světla pro provoz na pozem. komunikacích	ano
Max. rychlost při plném zatížení	25 km/hod.

Hydraulický jeřáb - Oehler OL 4500 SG

Hydraulický jeřáb OL 4500 SG je možné ukotvit na oj vleku nebo do 3bodového závěsu traktoru. Jeřáb je poháněn hydraulickou soustavou traktoru a propojení s traktorem je zajištěno rychlospojkami. Ukotvení pro 3bodový závěs traktoru je součástí jeřábu. Jeřáb je ovládán pákovým rozvaděčem s lanovody. Na rotátor lze upnout drapák na dřevo, drapák na sypké hmoty nebo vidlicový drapák na seno.

Technické parametry OL 4500:

Nosnost jeřábu ve 4 m	570 kg
Nosnost jeřábu při plném vyložení	540 kg
Zvedací moment	26 kNm
Max. dosah	4,5 m
Objem drapáku	0,17 m
Max. rozevření drapáku	1,1 m
Vlastní váha jeřábu	750 kg
Podpěry A – hydraulicky výklopné nohy	ano
Rotátor pro max. zatížení	3000 kg
Nekonečná otoč, radius rotátoru	400 st.
Otáčení sloupu jeřábu	2 hydr. válce
Požadavky na čerpadlo traktoru	180 bar, 30 - 40 l /min.
Možnost výměny náradí	ano

volitelně i s jeřábem OL 5600 SG/P



Dodací doba:

14 týdnů

Záruka:

12 měsíců